

2026 MAVERICK R X RS 999T DCT SAS



 Dusty Navy & Legion Red

PAKETIN KOHOKOHDAT

- Smart-Shox-teknologia, jossa Live Valve Gen 3 -venttiili
- 4-nivelinen pitkittäistukivarsi alumiinisella kestävällä ja korkealla nivelaksellilla, 195,6 cm
- Smart-Lok™-etutasauspyörästö
- FOX† 3.0 PODIUM RC2† Piggyback ohituksella ja kaksinopeuksinen puristus- ja vetovaimennuksen säätö
- 10,25" kosketusnäyttö
- 32" ITP Tenacity XNR -renkaat
- 16" virtausmuotoillut beadlock-vanteet
- Etu- ja peruutuskamera
- Teleskooppiohjauspyörä, jossa on tietokeskussäätimet
- Kova kokokatto
- Muovinen kokopohjapanssari
- 4-pistevaljaat olkapehmusteilla
- Ensiluokkaiset suorituskykyiset LED-ajovalot
- Can-Am LED-tunnusvalo
- Keskellä kojelautaa säilytystila, jossa on matkapuhelimen pidike
- X-paketin grafiikka/istuimet
- 1 700 W:n magneetto
- Äänimerkki Carling-kytkimellä
- RF digitaalisesti koodattu varkaudenestojärjestelmä (D.E.S.S.™) käynnistys- ja pysäytyspainikkeella

MOOTTORI	999T DCT
Tyyppi	240 hv, Rotax® 999T DCT on 999 cm ³ :n turboahdettu kolmisylinterinen moottori, nestejäähdytys, integroitulla välijäähdyttimellä sekä tehokas ilmansuodatin
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (iTC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	Rotax DCT, 7-nopeuksinen nopean/hitaan nopeuden aluevaihtajalla
Voimansiirto	Lukittava etutasauspyörästö ainutlaatuisella Smart-Lok* True 2WD / 4WD -etutasauspyörästön lukituksella / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL
Ohjaustehostin	Kolmitilainen Gen 2 DPS-ohjaustehostin suurella vääntövoimalla

JOUSITUS	
Etujousitus	Taottu, alumiininen kestävä ja korkea nivelakseli A-kaksoistukivarsi ja kallistuksenvakaaja / joustomatka 63,5 cm
Etuiskunvaimentimet	FOX† 2.5 PODIUM† RC2† Piggyback ohituksella ja Smart-Shox-teknologia, jossa on Live Valve Gen 3 -venttiili (kaksoisventtiili puristus- ja vetovaimennukselle)
Takajousitus	Nelinivelinen taottu, alumiininen kestävä ja korkea nivelakseli / joustomatka 66 cm Smart-Shoxilla
Takaiskunvaimentimet	FOX† 3.0 PODIUM† Piggyback ohivirtauksella ja Smart-Shox-teknologia, jossa on Live Valve Gen 3 -venttiili (kaksoisventtiili puristus- ja vetovaimennukselle)

RENKAAT / VANTEET	
Etu- ja takarenkaat	ITP XNR Tenacity 32 x 10 x 16"
Vanteet	16" virtausmuotoillut beadlock-vanteet

JARRUT	
Etujarrut	32 mm:n hydraulinen kolmimäntäinen jarrusatula, jossa on 265 mm:n jarrulevy
Takajarrut	30 mm:n hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula, jossa on 255 mm:n jarrulevy

MITAT / KAPASITEETIT	
Kehikko	Lujat teräsputket (kaksivaiheiset) ja -puristeet
Arvioitu kuivapaino *	1 020 kg
P x L x K	355,6 x 198,5 x 181,5 cm
Akseliväli	274,3 cm
Maavara	43,2 cm
Tavaralaatikon kapasiteetti	90 kg
Säilytystilat	Yhteensä: 8,1 l
Polttoainesäiliön tilavuus	50 l

OMINAISUUDET	
Mittaristo	4,5" leveä digitaalinen näyttö näppäimistöillä ja 10,25" kosketusnäyttö
Magneetto	1 700 W
Virranulosotto	USB A (2 latausliitäntää ja 1 tiedonsiirtoliitäntä) Virran ulosotto (tasavirta, 10 A)
Valot	Ensiluokkaiset suorituskykyiset LED-ajovalot Can-Am LED-tunnusvalo
Vinssi	Puskuri, jossa asennusvalmius 2 041 kg:n vinssille (ei asennettu)
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu varkaudenestojärjestelmä (D.E.S.S.™) käynnistys- ja pysäytyspainikkeella
Suojaus	Kova kokokatto Premium-puoliovet Tuulenojhauslevy edessä alhaalla Etu-/takakiinnike Täysimittainen muovinen pohjapanssari

TAKUU	
Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Visco-Lok on GKN Viscodrive GmbH -yhtiön tavaramerkki. ‡Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki SSV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. SSV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Turvallisuutesi vuoksi: kuljettajan ja matkustajan on käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajosuitteita. Ajaminen ja päihteet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. tempuille hyppäyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. SSV:tä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiocenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla SSV-maastojajoneuvolla. Matkustajan on oltava vähintään 12-vuotias ja kyettävä pitämään käsikahvoja ja tukemaan jalkansa istuessaan selkää vasten selkänojaa. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.



PYYDÄ TARJOUS

