

2026 MAVERICK TRAIL 700 T



Catalyst Grey

PAKETIN KOHOKOHDAT

- RF digitaalisesti koodattu varkaudenestojärjestelmä (D.E.S.S.™) käynnistys- ja pysäytyspainikkeella
- Äänitorvi ja vilkkukatkaisin
- Viikut ja paikannusvalot (CE)
- Vasemman ja oikean puolen peilit
- Koukku metallisessa etupuskurissa
- Kuljettajan istuimen tunnistin
- Jarrupääsylinterin anturi
- Erikoispakoputki

MOOTTORI

700

Tyyppi	52 hv / 42 lb-ft, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm ³ yksisylinterinen, nestejäähdytteinen, katalysaattori
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	pDrive-kytkin CVT moottorijarrutuksella ja elektronisella variaattorin hihnan suojauksella L / H / N / R / P
Voimansiirto	Valittavana 2WD / 4WD automaattisesti lukkiutuvalla Visco-Lok† -etutasauspyörästöllä
Ajoavustin	Elektroninen alamäkiavustus SPORT / ECO™ -tilat

JOUSITUS

Etujousitus	A-kaksoistukivarsi ja kallistuksenvakaaja / joustomatka 25,4 cm
Etuiskunvaimentimet	Kaksoisputkella varustetut kaasuiskunvaimentimet
Takajousitus	TTA kallistuksenvakaajalla / joustomatka 26,7 cm
Takaiskunvaimentimet	Kaksoisputkella varustetut kaasuiskunvaimentimet

RENKAAT / VANTEET

Etu- ja takarenkaat	Carlisle HD 26" x 8/ 9" x 12"
Vanteet	12" teräs

JARRUT

Etujarrut	Kaksinkertaiset 220 mm:n levyjarrut, joissa hydrauliset kaksoismäntäsatulat
-----------	---

MITAT / KAPASITEETIT

Kehikko	Profiilikehikko ROPS-hyväksytty
Arvioitu kuivapaino *	569,7 kg
P x L x K	300,5 x 159,6 x 175,3 cm
Akseliväli	230,1 cm
Maavara	25,4 cm
Tavaralaatikon kapasiteetti	136 kg
Hinauskapasiteetti	680 kg
Säilytystilat	Yhteensä: 20,2 l
Polttoainesäiliön tilavuus	38 l
Henkilökapasiteetti	2

OMINAISUUDET

Mittaristo	7,6" laaja digitaalinen näyttö näppäimistöllä
Magneetto	650 W
Virranulosotto	Tasavirtapistoke (10 A)
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu varkaudenestojärjestelmä (D.E.S.S.™) käynnistys- ja pysäytyspainikkeella
Valot	Etuvalojen teho 110 W LED-ajovalot ja ensiluokkaiset takavalot LED-takavalot
Ohjauspyörä	Kallistettavan ohjaustangon säätö
Suojaus	Sisäänrakennettu teräspuskuri edessä Kokopohjapanssari Lokasuojat
Vetokoukun tyyppi	Vetokoukun runko 5 cm, takavetokoukku, vetokuula ja perävaunukytkeä

TAKUU

Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu
-------------	---------------------------------



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Visco-Lok on GKN Viscodrive GmbH -yhtiön tavaramerkki. ‡Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki SSV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. SSV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Turvallisuutesi vuoksi: kuljettajan ja matkustajan on käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajosuhteita. Ajaminen ja päihteet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. temppuille hyppäyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. SSV:itä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiocenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla SSV-maastoajoneuvolla. Matkustajan on oltava vähintään 12-vuotias ja kyettävä pitämään käsikahvoja ja tukemaan jalkansa istuessaan selkää vasten selkänojaa. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.

A BRP BRAND



PYYDÄ TARJOUS

