

2027 OUTLANDER MAX 6X6 DPS 1000 T



Granite Grey

PAKETIN KOHOKOHDAT

- Dynaaminen Tri-Mode-ohjaustehostin (DPS)
- Valittavissa 4-veto/6-veto Visco-Lok QE -etutasauspyörästöllä
- pDrive-kytkin ja CVT, työkalibroinnilla ja erittäin hitaalla vaihteella
- Moottoritilat ja älykäs moottorijarrutusteknologia (iEB) ja nopeuden rajoitin
- 28 XPS Trail King -renkaat 14 alumiinivanteilla
- Tehokas nelilevyinen jarrujärjestelmä
- Kokopohjapanssari
- RF-koodattu D.E.S.S.-varkaudenestojärjestelmä
- Kuormalavan kantavuus 454 kg
- Vetokyky: 1 125 kg (jarrullinen perävaunu) / 750 kg (jarruton perävaunu)
- Irrotettava matkustajan istuin
- LED-ajovalot ja -takavalot
- Taustapeilit
- Suuntavilkut
- Äänimerkki ja suuntavilkukytin

MOOTTORI

1000

Tyyppi	82 hv (60,3 kW) / 89,5 Nm, Rotax® 999 cm³ V-twin, DOHC, nestejäähdytteinen, katalysaattorilla varustettu, 120 W:n tehokas jäähdyttimeen tuuletin, 500 cm³
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (iTC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	pDrive-kytkin ja CVT, jossa työkalibrointi Erittäin matala L/H/N/R/P
Voimansiirto	Valittavana 4WD / 6WD automaattisesti lukkiutuvalle Visco-Lok† QE-etutasauspyörästöllä
Ajoavustin	Työ- / Vakio- / Sport -tilat Älykäs moottorijarrutus (iEB™) Nopeudenrajoitin
Ohjaustehostin	Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)

JOUSITUS

Etujousitus	Kaareva A-kaksoistukivarsi, joustomatka 25,2 cm
Etuiskunvaimentimet	Öljyiskunvaimentimet (REC-kalibrointi)
Takajousitus	Kaareva A-kaksoistukivarsi, joustomatka 24,8 cm
Takaiskunvaimentimet	Öljyiskunvaimentimet (REC-kalibrointi)

RENKAAT / VANTEET

Etu- ja takarenkaat	XPS Trail King - 28 x 8/10 x 14"
Vanteet	14" alumiini

JARRUT

Etujarrut	Yliuuret kaksinkertaiset 252 mm:n levyjarrut, joissa hydrauliset kaksoismäntäsatulat
Takajarrut	Kaksinkertaiset 214 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksoismäntäiset jarrusatulat

MITAT / KAPASITEETIT

Arvioitu kuivapaino *	631 kg
P x L x K	315,7 x 125,2 x 143,5 cm
Akseliväli	237 cm
Maavara	30,5 cm
Istuinkorkeus	93,4 cm
Telineen kantavuus	Edessä: 54,4 kg
Säilytystilat	Etutavaratila: 30 l Takatavaratila: 220 l Takatavaratila alla: 25 l Yhteensä: 275 l
Hinauskapasiteetti	1 125 kg:n jarrullisella perävaunulla / 750 kg:n jarruttomalla perävaunulla
Kuormalavan kapasiteetti	454 kg
Polttoainesäiliön tilavuus	19,5 l

OMINAISUUDET

Mittaristo	7,6" digitaalinäyttö
Magneetto	650 W
Virranulosotto	Puhelinkotelo
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
Valot	LED-ajovalot ja takavalot LED-tunnusvalo
Istuin	Irrotettava matkustajan istuin
Ohjaustanko	Vakio
Suojaus	Kokopohjapanssari
Vetokoukun tyyppi	2" takavetokoukku ja vetokuula

TAKUU

Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu
-------------	---------------------------------

PYYDÄ TARJOUS



©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki ATV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. ATV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Oman turvallisuutesi vuoksi: Kuljettajan ja matkustajan on aina käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajosuitteita. Ajaminen ja päihtyneet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. temppuille hyppäyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannenopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. ATV:itä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiotesenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla ATV-maastoaajoneuvolla. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.

