

Rave
Adventure

**Rave
RE**
**Rave RE with
Enduro Package**
**Adventure
Core**
**Adventure
LX**
**Adventure
Limited**
**Adventure
Electric**

VÄRI	Viper Red / Black Black (vain keväällä)	Viper Red / Black	Viper Red / Black	Viper Red / Black	Noble Bronze / Black	Viper Red / Bright White
Runko	Radien ²	Radien ²	Radien ²	Radien ²	Radien ²	Radien ²
Sukset	Blade XC+	Blade XC+	Blade DS+	Blade DS+	Blade DS+	Pilot™ 5.7 SLT
Istuin	Sport, yhden istuttava	Sport, yhden istuttava	Sport, yhden istuttava	Kahden istuttava	Sport, yhden tai kahden istuttava lämmitettävä	Kahdenistuttava
Ohjaustanko	Taivutettu alumiininen, koukut	Taivutettu alumiininen, koukut	Taivutettu teräs, koukut	Taivutettu teräs, koukut	Taivutettu teräs, koukut	Vakio, J-koukut
Käynnistin	SHOT (850 E-TEC Turbo R) Sähköinen ja käsikäyttöinen (850 E-TEC & 600R E-TEC)	Käsikäyttöinen	Sähköinen	Sähköinen	Sähköinen	Sähköinen
Peruutusvaihte	RER™	RER™	Mekaaninen	Mekaaninen	Elektromeaaninen	Kyllä
Tuulilasi	Matala	Matala	Keskikorkea tuulenojaimilla	Ultra-korkea	Keskikorkea tuulenojaimilla	Ultra-korkea
Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin				Kyllä		
MITTARISTO	10,25" kosketusnäyttö (vakiona 850 ja 850 E-TEC Turbo R -malleissa) 7,2" digitaalinen laaja- kulmanäyttö	7,2" digitaalinen laajakulmanäyttö	4,5" digitaalinen	4,5" digitaalinen	7,2" digitaalinen laajakulmanäyttö	10,25" kosketusnäyttö
JOUSITUS						
Etujousitus	LFS-R	LFS-R	LFS+	LFS+	LFS+	LFS+
Etuiskunvaimentimet	KYB PRO 46 HLCR Kashima	KYB PRO 46 HLCR Kashima	KYB 36	KYB 36	KYB 36 Plus R	Motion Control
Takajousitus	PPS ³	PPS ³	PPS ³	PPS ³	PPS ³	Revised SC-5 (3050) SC-5M (3500)
Telaston etuiskunvaimennin	KYB PRO 46 HLCR Kashima	KYB PRO 46 HLCR Kashima	KYB 36	KYB 36	KYB 36 Plus Kashima	Motion Control
Telaston takaiskunvaimennin	KYB PRO 46 HLCR Kashima	KYB PRO 46 HLCR Kashima	KYB 36	KYB 36	KYB 46 Plus Kashima	KYB 36
ROTAX®-MOOTTORI	850 E-TEC® Turbo R 850 E-TEC® 600R E-TEC®	600R E-TEC®	600 ACE™	600 ACE™	900 ACE™	E-POWER
Polttoainesäiliö (l)	37	37	37	37	37	
Telamatto	Cobra: 381 x 3487 x 41 mm (600R) Ice Ripper XT -nastamatto: 381 x 3487 x 38 mm (850 ja 850 Turbo -malleissa)	Cobra 381 x 3269 x 41 mm	Ripsaw† 381 x 3489 x 32 mm	Ripsaw† 381 x 3489 x 32 mm	Ripsaw† 381 x 3489 x 32 mm	High-Efficiency: 356 x 3048 x 19 mm (3050) Ripsaw† 381 x 3489 x 32 mm (3500)
MITAT						
Raideleveys	1097 mm	1097 mm	1097 mm	1097 mm	1097 mm	1097 mm
Kokonaisuuspituus*	3040 mm	2920 mm	3090 mm	3090 mm	3090 mm	2940 mm (3050) 3060 mm (3500)
Kokonaisleveys	1270 mm	1270 mm	1280 mm	1280 mm	1280 mm	1250 mm
Kokonaiskorkeus	1140 mm	1140 mm	1315 mm	1470 mm	1315 mm	1470 mm
Kuivapaino (kg)	229 (600R) 238 (850) 240 (850 Turbo R)	219	225	240	242 (yhden istuttava) 249 (kahden istuttava)	245 (3050) 250 (3500)

**2026
TEKNISET TIEDOT**
CROSSOVER
Xterrain
Brutal
Commander

**Xterrain
Core**
**Xterrain
Limited**
**Xterrain
RE**
**Brutal RE
400 mm**
**Brutal RE
500 mm**
**Commander
Core**
**Commander
Limited**
**Commander
RE**

VÄRI	Race Ornage / Black	Noble Bronze / Black	Viper Red / Black Black (vain keväällä)	Viper Red / Black Black (vain keväällä)	Viper Red / Black Black (vain keväällä)	Scandie Blue / Black	Noble Bronze / Black	Clacier Cyan / Black
Runko	Radien ²	Radien ²	Radien ²	Radien ²	Radien ²	Radien ²	Radien ²	Radien ²
Sukset	Blade XC+	Blade XC+	Blade XC+	Blade DS+	Blade DS+	Blade DS+	Blade DS+	Blade DS+
Istuin	Sport, yhden istuttava	Sport, yhden tai kahden istuttava lämmitettävä	Sport, yhden istuttava lämmitettävä	Sport, yhden istuttava	Brutal, yhden istuttava	Modulaarinen, yhden istuttava	Modulaarinen, yhden tai kahden istuttava, lämmitettävä	Modulaarinen, yhden istuttava, lämmitettävä
Ohjaustanko	Taivutettu alumiininen, koukut	Taivutettu alumiininen, koukut	Taivutettu alumiininen, koukut	Taivutettu alumiininen, koukut, matala tartuntakahva	Taivutettu alumiininen, koukut, matala tartuntakahva	Taivutettu teräs, koukut, matala tartuntakahva	Taivutettu teräs, koukut, matala tartuntakahva	Taivutettu teräs, koukut, matala tartuntakahva
Käynnistin	Sähköinen ja käsikäyttöinen (600 EFI) Sähköinen (600 ACE)	Sähköinen ja käsikäyttöinen (600R E-TEC) Sähköinen (900 ACE Turbo)	SHOT (850 E-TEC Turbo R) Sähköinen (900 ACE Turbo R) Sähköinen ja käsikäyttöinen (850 E-TEC)	Sähköinen (900 ACE Turbo R) Sähköinen ja käsikäyttöinen (850 E-TEC)	Sähköinen (900 ACE Turbo R) Sähköinen ja käsikäyttöinen (850 E-TEC)	Sähköinen ja käsikäyttöinen (600R E-TEC) Sähköinen (900 ACE & 900 ACE Turbo)	Sähköinen	Sähköinen
Peruutusvaihdte	RER™ (600 EFI) Elektromekaaninen (600 ACE)	RER™ (600R E-TEC) Elektromekaaninen (900 ACE Turbo)	Elektromekaaninen (900 ACE Turbo R) RER™ (850 & 850 E-TEC Turbo R)	Elektromekaaninen (900 ACE Turbo R) RER™ (850 E-TEC)	Elektromekaaninen (900 ACE Turbo R) RER™ (850 E-TEC)	RER™ (600R E-TEC) Elektromekaaninen (900 ACE™ & 900 ACE Turbo)	Elektromekaaninen	Elektromekaaninen
Tuulilasi	Matala	Matala	Matala	Matala	Matala	Erikoiskorkea tuulienohjaimilla	Erikoiskorkea tuulienohjaimilla	Matala
Puhaltimella varustettu ilmajäähdytyn				Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
MITTARISTO	4,5" digitaalinen	10,25" kosketusnäyttö 7,2" digitaalinen laajakulmanäyttö	10,25" kosketusnäyttö	10,25" kosketusnäyttö	10,25" kosketusnäyttö	4,5" digitaalinen	10,25" kosketusnäyttö (optiona vain 900 ACE Turbo -mallissa) 7,2" digitaalinen laajakulmanäyttö	10,25" kosketusnäyttö
JOUSITUS								
Etujousitus	LFS+	LFS+	LFS+	LFS+	LFS+	LFS+ taivutetuilla A-alatukivarsilla	LFS+ taivutetuilla A-alatukivarsilla (yhden istuttava) LFS+ (kahden istuttava)	LFS+ taivutetuilla A-alatukivarsilla
Etuiskunvaimentimet	KYB 36	KYB 36 Plus R	KYB PRO 46 HLCR Kashima	KYB PRO 36 EA-3 R Kashima	KYB PRO 36 EA-3 R Kashima	KYB 36	KYB 36 Plus (yhden istuttava) KYB 36 Plus R (kahden istuttava)	KYB PRO 36 EA-3 R Kashima
Takajousitus	PPS ³	PPS ³	PPS ³	PPS ² -DS+	EasyRide+	EasyRide+ jatko-perällä ja takapukin pikasäädöllä	EasyRide+ jatko-perällä ja takapukin pikasäädöllä	EasyRide+ takapukin pikasäädöllä
Telaston etuiskunvaimennin	KYB 36	KYB 36 Plus Kashima	KYB PRO 46 HLCR Kashima	KYB 46 Plus Kashima	KYB 46 Plus Kashima	KYB 36	KYB 46 Plus Kashima	KYB 46 Plus Kashima
Telaston takaiskunvaimennin	KYB 36	KYB 46 Plus Kashima	KYB PRO 46 HLCR Kashima	KYB PRO 46 EA-3 R Kashima	KYB PRO 46 EA-3 R Kashima	KYB 36	KYB 46 Plus Kashima	KYB PRO 46 EA-3 R Kashima
ROTAX™-MOOTTORI	600 EFI - 85 600 ACE™	600R E-TEC® 900 ACE™ Turbo	900 ACE™ Turbo R 850 E-TEC® Turbo R 850 E-TEC®	900 ACE™ Turbo R 850 E-TEC®	900 ACE™ Turbo R 850 E-TEC®	600R E-TEC® 900 ACE™ Turbo 900 ACE™ Turbo	900 ACE™ Turbo 900 ACE™ Turbo	900 ACE™ Turbo R
Polttoainesäiliö (l)	37	37	37	37	42	42	42	42
Telamatto	Cobra: 381 x 3705 x 41 mm (600 ACE) PowderMax [†] : 381 x 3705 x 51 mm (600 EFI)	PowderMax [†] : 381 x 3705 x 51 mm	PowderMax [†] : 381 x 3705 x 51 mm Ice Cobra -nastamatto: 381 x 3705 x 41 mm (kevätoptio 900 ACE Turbo R -mallissa)	PowderMax [†] 381 x 3923 x 64 mm	PowderMax [†] 500 x 3923 x 60 mm	PowderMax [†] 500 x 3923 x 44 mm	PowderMax [†] : 500 x 3923 x 44 mm Ice Crosscut -nastamatto: 500 x 3923 x 38 mm (kevätoptio)	PowderMax [†] 500 x 3923 x 44 mm
MITAT								
Raideleveys	1097 mm	1097 mm	1097 mm	996 mm	996 mm	996 mm	996 mm (yhden istuttava) 1097 mm (kahden istuttava)	996 mm
Kokonaisuuspituus*	3180 mm	3180 mm	3180 mm	3250 mm	3300 mm	3245 mm	3245 mm	3245 mm
Kokonaisleveys	1270 mm	1270 mm	1270 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm (yhden istuttava) 1280 mm (kahden istuttava)	1200 mm
Kokonaiskorkeus	1300 mm	1320 mm	1300 mm	1245 mm	1235 mm	1480 mm	1480 mm	1280 mm
Kuivapaino (kg)	220 (EFI) 228 (ACE)	224 (600R) 252 (900 ACE Turbo yhden istuttava) 263 (900 ACE Turbo kahden istuttava)	243 (850) 253 (850 Turbo R) 260 (900 ACE Turbo R)	253 (850) 265 (900 ACE Turbo R)	259 (850) 283 (900 ACE Turbo R)	265 277 289	287 kg (yhden istuttava) 297 kg (kahden istuttava) 299 kg (yhden istuttava) 309 kg (kahden istuttava)	295

LYNX**DEEP SNOW****UTILITY****Shredder****49 Ranger****2026
TEKNISET TIEDOT****Shredder
Core****Shredder
RE****Shredder
DS****49 Ranger
Core****49 Ranger
PRO**

VÄRI	Viper Red / Black	Viper Red / Black Black (vain keväällä)	Hot Chili Metallic / Black Black (vain keväällä)	White / Black	Orange / Full Moon Silver / Black
Runko	Radien ²	Radien ²	Radien ²	Radien ²	Radien ²
Sukset	Blade DS+	Blade DSS	Blade DSS	Blade DS+	Blade DS+
Istuin	Syvän lumen compact	Syvän lumen ultra compact	Syvän lumen ultra compact	Sport, yhden istuttava	Sport, yhden istuttava lämmitettävä
Ohjaustanko	Taivutettu alumiininen, koukut, matala tartuntakahva	Taivutettu alumiininen, koukut, matala tartuntakahva	Taivutettu alumiininen, koukut, matala tartuntakahva	Taivutettu teräs, koukut	Taivutettu teräs, koukut, matala tartuntakahva
Käynnistin	Sähköinen	SHOT Sähköinen (vain keväällä 3700 850 E-TEC -mallissa)	SHOT	Sähköinen ja käsikäyttöinen (600 EFI) Sähköinen (600 ACE)	Sähköinen ja käsikäyttöinen
Peruutusvaihte	RER™	RER™	RER™	RER™ (600 EFI) Mekaaninen (600 ACE™)	RER™
Tuulilasi				Keskikorkea tuulenhajaimilla	Keskikorkea tuulenhajaimilla
Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin				Kyllä	Kyllä
MITTARISTO	4,5" digitaalinen	10,25" kosketusnäyttö (vakiona 850 E-TEC Turbo R -mallissa) 4,5" digitaalinen	10,25" kosketusnäyttö (vakiona 850 E-TEC Turbo R -mallissa) 4,5" digitaalinen	4,5" digitaalinen	7,2" digitaalinen laajakulmanäyttö
JOUSITUS					
Etujousitus	LFS	LFS-DS	LFS-DS	LFS+	LFS+ taivutetuilla A-alatukivarsilla
Etuiskenvaimentimet	KYB 36	KYB PRO 40 EA-3 Kashima	KYB 36 Plus Kashima	KYB 36	KYB 36
Takajousitus	PPS ² -DS+	PPS ³ -DS	PPS ³ -DS	PPS ² -DS+	PPS ² -DS+
Telaston etuiskenvaimennin	KYB 36	KYB 46 Plus Kashima	KYB 36 Plus Kashima	KYB 36	KYB 36
Telaston takaiskenvaimennin	KYB 36	KYB PRO 46 EA-3 R Kashima	KYB 36 Plus Kashima	KYB 36	KYB 36
ROTAX®-MOOTTORI	600R E-TEC®	850 E-TEC® Turbo R 850 E-TEC® 600R E-TEC®	850 E-TEC® Turbo R 850 E-TEC®	600 EFI - 85 600 ACE™	850 E-TEC® 600R E-TEC®
Polttoainesäiliö (l)	37	37	37	37	37
Telamatto	PowderMax ⁺ : 381 x 3705 x 64 mm 381 x 3912 x 64 mm	PowderMax ⁺ : 381 x 3705 x 64 mm PowderMax ⁺ X-Light: 381 x 3912 x 76 mm	PowderMax ⁺ X-Light: 381 x 3912 x 76 mm 381 x 4178 x 76 mm (kevätoptio)	Charger 406 x 3923 x 38 mm	PowderMax ⁺ 406 x 3923 x 64 mm
MITAT					
Raideleveys	921 mm	921 mm	863 mm	996 mm	921 mm
Kokonaisuuspituus*	3060 mm (3700) 3200 mm (3900)	3080 mm (3700) 3200 mm (3900)	3200 mm (3900) 3335 mm (4100)	3280 mm	3385 mm
Kokonaisleveys	1120 mm	1096 mm	1031 mm	1200 mm	1120 mm
Kokonaiskorkeus	1280 mm	1240 mm	1240 mm	1310 mm	1320 mm
Kuivapaino (kg)	211 213	197 (3700 600R) 210 (850) 220 (850 Turbo R)	202 (850) 211 (3900 850 Turbo R) 216 (4100 850 Turbo R)	228 (EFI) 237 (ACE)	240 (600R) 249 (850)

LYNX

UTILITY

59 Ranger

69 Ranger

59 Ranger
Core59 Ranger
PRO59 Ranger
Alpine69 Ranger
PRO69 Ranger
Alpine2026
TEKNISET TIEDOT

VÄRI	White / Black	Orange / Full Moon Silver / Black	White / Orange / Black	Orange / Full Moon Silver / Black	White / Orange / Black
Runko	Radien-X	Radien-X	Radien-X	Radien-X	Radien-X
Sukset	Blade DS+	Blade DS+	Blade DS+	Blade DS+	Blade DS+
Istuin	Modulaarinen, yhden istuttava	Modulaarinen, yhden istuttava, lämmitettävä	Modulaarinen, yhden istuttava, lämmitettävä	Modulaarinen, yhden istuttava, lämmitettävä	Modulaarinen, yhden istuttava, lämmitettävä
Ohjaustanko	Taivutettu teräs, kourut	Taivutettu teräs, kourut, matala tartuntakahva	Taivutettu teräs, kourut, matala tartuntakahva	Taivutettu teräs, kourut, matala tartuntakahva	Taivutettu teräs, kourut, matala tartuntakahva
Käynnistin	Sähköinen ja käsikäyttöinen (600 EFI) Sähköinen (600 ACE)	Sähköinen	Sähköinen	Sähköinen	Sähköinen
Peruutusvaihte	RER™ (600 EFI) Mekaaninen (600 ACE™)	Elektromeekaaninen	Elektromeekaaninen	Elektromeekaaninen	Elektromeekaaninen
Tuulilasi	Erikoiskorkea tuulenhajaimilla	Erikoiskorkea tuulenhajaimilla	Erikoiskorkea tuulenhajaimilla + peilit	Erikoiskorkea tuulenhajaimilla	Erikoiskorkea tuulenhajaimilla + peilit
Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
MITTARISTO	4,5" digitaalinen	7,2" digitaalinen laajakulmanäyttö	7,2" digitaalinen laajakulmanäyttö	7,2" digitaalinen laajakulmanäyttö	7,2" digitaalinen laajakulmanäyttö
JOUSITUS					
Etujousitus	LFS+	LFS+ taivutetuilla A-alatukivarsilla	LFS+	LFS+ taivutetuilla A-alatukivarsilla	LFS
Etuiskenvaimentimet	KYB 36	KYB 36	KYB 36	KYB 36	KYB 36
Takajousitus	EasyRide+	EasyRide+ jatkoperällä ja takapukin pikasäädöllä	EasyRide+ jatkoperällä, takapukin pikasäädöllä ja jatkoperän lukituksella	EasyRide+ jatkoperällä ja takapukin pikasäädöllä	EasyRide Alpine
Telaston etuiskenvaimennin	KYB 36	KYB 36	KYB 36	KYB 36	KYB 36
Telaston takaiskenvaimennin	KYB 36	KYB 36	KYB 36	KYB 36	2 x KYB 36
ROTAX®-MOOTTORI	600 EFI - 85 600 ACE™	600 ACE™	900 ACE™	900 ACE™ 900 ACE™ Turbo	900 ACE™ Turbo
Polttoainesäiliö (l)	42	42	42	42	42
Telamatto	Cobra 500 x 3923 x 38 mm	PowderMax+ 500 x 3923 x 44 mm	Ice Cobra -nastamatto 500 x 3923 x 38 mm	Cobra 600 x 3968 x 38 mm	Ice Cobra -nastamatto 600 x 3968 x 38 mm
MITAT					
Raideleveys	996 mm	996 mm	1080 mm	996 mm	1080 mm
Kokonaisuuspituus*	3240 mm	3240 mm	3240 mm	3250 mm	3240 mm
Kokonaisleveys	1200 mm	1200 mm	1280 mm	1200 mm	1280 mm
Kokonaiskorkeus	1500 mm	1500 mm	1470 mm	1450 mm	1500 mm
Kuivapaino (kg)	241 (EFI) 247 (ACE)	263	291	304 (900 ACE) 309 (900 CE Turbo)	316