

# 59 RANGER CORE

Monipuolinen leveätelainen moottorikelkka talviin askareisiin ja vapaa-aikaan.

## KOHOKOHDAT

- EasyRide+ -takajousitus
- Etujäähdytin tuulettimella
- ITC-sähkökaasu (600 ACE)
- KYB-iskunvaimentimet



Työ- tai hyötykäyttö  
Reitillä ja sen ulkopuolella  
Syvässä lumessa  
Retkeily perheen kanssa



White / Black

ROTAX®-MOOTTORI	600 EFI - 85	600 ACE™
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C.
Sylinteriluku / iskutilavuus	2 - 599,4 cm <sup>3</sup>	2 - 599,5 cm <sup>3</sup>
Sylinterin halkaisija / iskun pituus (mm)	72,3 x 73	74 x 69,7
Moottorin korkein kierros-luku	7 500 kierr./min.	7 250 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI	
Polttoaine / oktaaniluku	Lyijytön - 95	
Polttoainesäiliö (l)	42	42
Öljysäiliön tilavuus (l)	3,4	
<b>VOIMANSIIRTO</b>		
Kytkin / Variaattori	pDrive™ QRS	eDrive II QRS
<b>KUIVAPAINO</b>		
Kuivapaino (kg)	241	247

## VÄRI

### MITAT

Kokonaisuuspituus*	3240 mm
Kokonaisleveys	1200 mm
Kokonaiskorkeus	1500 mm
Raideleveys	996 mm
Telamatto	Cobra 500 x 3923 x 38 mm

### JOUSITUS

Etujousitus	LFS+
Etuiskunvaimentimet	KYB 36
Takajousitus	EasyRide+
Telaston etuiskunvaimennin	KYB 36
Telaston takaiskunvaimennin	KYB 36

## OMINAISUUDET

Runko	Radien-X
Ajovalot	Halogeeni
Sukset	Blade DS+
Istuin	Modulaarinen, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu teräs, koukut
Korotuspalkan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen ja käsikäyttöinen (600 EFI) Sähköinen (600 ACE)
Peruutusvaihe	RER™ (600 EFI) Mekaaninen (600 ACE™)

Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin	Kyllä
Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitetyt kaasukahva ja kädensijat	Vakio
Mittaristo	4,5" digitaalinen
Tuulilasi	Erikoiskorkea tuulienohjaimilla
Virtaliitäntä (edessä/takana)	Edessä
USB	Kyllä, hansikaslokerossa
Puskurit (edessä/takana)	Vakio / Vakio

\* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.