

# BRUTAL RE



Syvässä lumessa  
Syvä lumi ja rinteet  
Reitillä ja sen ulkopuolella

Brutaalin voimakas ja kyvykäs crossover-kelkka rohkeille seikkailijoille sekä reitille että koskemattomalle lumelle.

## MITÄ UUTTA

- Radien<sup>2</sup> -muotoilu myös 500 mm leveässä
- 10,25" kosketusnäyttö jossa BRP Connect ja sisäänrakennettu GPS
- Premium LED-ajovalot
- Nelimäntäinen Brembo-jarru ja säädettävä jarrukahva
- Käännettävä roiskeläppä (500 mm)

## KOHOKOHDAT

- Premium LED-ajovalot
- 64 mm (400 mm) / 60 mm (500 mm) PowderMax<sup>+</sup> -telamatto
- Etujäähdytin tuulettimella
- Kashima-päällysteiset korkealuokkaiset KYB -iskunvaimentimet
- Liukurungon vahvikkeet

## KEVÄTOPTIOT

- Musta väri (900 ACE Turbo R)



400 mm

500 mm

 Viper Red / Black  
 Black (vain keväällä)

## ROTAX®-MOOTTORI

	900 ACE™ Turbo R	850 E-TEC®
<b>Moottorin yksityiskohdat</b>	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C., turboahdettu	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 3-D R.A.V.E.™
<b>Sylinteriluku / iskutilavuus</b>	3 - 899 cm <sup>3</sup>	2 - 849 cm <sup>3</sup>
<b>Sylinterin halkaisija / iskun pituus (mm)</b>	74 x 69,7	82 x 80,4
<b>Moottorin korkein kierros-luku</b>	7 900 kierr./min.	
<b>Polttoaineen syöttöjärjestelmä</b>	EFI	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet
<b>Polttoaine / oktaaniluku</b>	Lyijytön - 95	
<b>Polttoainesäiliö (l)</b>	37 (400 mm) 42 (500 mm)	
<b>Öljysäiliön tilavuus (l)</b>		3,4

## VOIMANSIIRTO

Kytkin / Variaattori	pDrive™ QRS	pDrive™ klikkereillä QRS

## KUIVAPAINO

Kuivapaino (kg)	265 (400 mm) 283 (500 mm)	253 (400 mm) 259 (500 mm)

## OMINAISUUDET

<b>Runko</b>	Radien <sup>2</sup>
<b>Ajovalot</b>	Premium LED
<b>Sukset</b>	Blade DS+
<b>Istuin</b>	Brutal, yhden istuttava
<b>Ohjaustanko</b>	Taivutettu alumiininen, koukut, matala tartuntakahva
<b>Korotuspalkan korkeus</b>	120 mm
<b>Käynnistin</b>	Sähköinen (900 ACE Turbo R) Sähköinen ja käsikäyttöinen (850 E-TEC)
<b>Peruutusvaihte</b>	Elektromekaaninen (900 ACE Turbo R) RER™ (850 E-TEC)

## VÄRI

## MITAT

<b>Kokonaisuuspituus*</b>	3250 mm (400 mm) 3300 mm (500 mm)
<b>Kokonaisleveys</b>	1200 mm
<b>Kokonaiskorkeus</b>	1245 mm (400 mm) 1235 mm (500 mm)
<b>Raideleveys</b>	996 mm
<b>Telamatto</b>	PowderMax <sup>+</sup> 381 x 3923 x 64 mm (400 mm) PowderMax <sup>+</sup> 500 x 3923 x 60 mm (500 mm)

## JOUSITUS

<b>Etujousitus</b>	LFS+
<b>Etuiskunvaimentimet</b>	KYB PRO 36 EA-3 R Kashima
<b>Takajousitus</b>	PPS <sup>2</sup> -DS+ (400 mm) EasyRide+ (500 mm)
<b>Telaston etuiskunvaimennin</b>	KYB 46 Plus Kashima
<b>Telaston takaiskunvaimennin</b>	KYB PRO 46 EA-3 R Kashima

<b>Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin</b>	Kyllä
<b>Jarrujärjestelmä</b>	Brembo nelimäntäinen, säädettävä jarrukahva
<b>Lämmitetyt kaasukahva ja kädensijat</b>	Vakio
<b>Mittaristo</b>	10,25" kosketusnäyttö
<b>Tuulilasi</b>	Matala
<b>Virtualitöntä (edessä/takana)</b>	Edessä
<b>USB</b>	Kyllä, hansikaslokerossa
<b>Puskurit (edessä/takana)</b>	Explorer <sup>2</sup> / Heavy Duty (400mm) Explorer <sup>2</sup> / Vakio (500 mm)

\* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.