

BRUTAL RE

Brutaalin voimakas ja kyvykäs crossover-kelkka rohkeille seikkailijoille sekä reitille että koskemattomaan lumeen.



Syvässä lumessa
Syvä lumi ja rinteet
Reitillä ja sen ulkopuolella

MITÄ UUTTA

- Kevyt ohjaus taivutetuilla A-tukivarsilla
- Ryhmäajotoiminto 10,25" kosketusnäytössä

KOHOKOHDAT

- 10,25" kosketusnäyttö BRP Connectilla ja sisäänrakennetulla GPS:llä
- Premium LED -ajovalot
- Nelimäntäinen Brembo-jarru ja säädettävä jarrukahva
- 64 mm (400 mm) tai 60 mm (500 mm) PowderMax⁺ -telamatto
- Etujäähdytin tuulettimella
- Kashima-päällysteiset korkealuokkaiset KYB -iskunvaimentimet
- Liukurungon vahvikkeet
- Käännettävä roiskeläppä (500 mm)
- Multi-LinQ Plate -kiinnityslevy (500 mm)



KEVÄTOPTIOT

- Musta väri (900 ACE Turbo R)

ROTAX®-MOOTTORI	900 ACE™ Turbo R	850 E-TEC®
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C., turboahdettu	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku / iskutilavuus	3 - 899 cm ³	2 - 849 cm ³
Sylinterin halkaisija / iskun pituus (mm)	74 x 69,7	82 x 80,4
Moottorin korkein kierrosluku	7 900 kierr./min.	
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet
Polttoaine / oktaaniluku	Lyijytön - 95	
Polttoainesäiliö (l)	37 / 42	
Öljysäiliön tilavuus (l)	3,4	

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™	pDrive™ klikkereillä
Variaattori	QRS	QRS


KUIVAPAINO

Kuivapaino (kg)	265 (400 mm) 283 (500 mm)	253 (400 mm) 259 (500 mm)
------------------------	------------------------------	------------------------------

OMINAISUUDET

Runko	Radien ²
Ajovalot	Premium LED
Sukset	Blade DS+
Istuin	Sport, yhden istuttava (400 mm) Brutal, yhden istuttava (500 mm)
Ohjaustanko	Taivutettu alumiininen, koukut, matala tartuntakahva
Korotuspalkan korkeus	120 mm
Käynnistin	Sähköinen (900 ACE Turbo R) Sähköinen ja käsikäyttöinen (850 E-TEC)
Peruutusvaihte	Elektromekaaninen (900 ACE Turbo R) RER™ (850 E-TEC)

VÄRI



MITAT

Kokonaisuuspituus*	3250 mm (400 mm) 3300 mm (500 mm)
Kokonaisleveys	1200 mm
Kokonaiskorkeus	1245 mm (400 mm) 1235 mm (500 mm)
Raideleveys	996 mm
Telamatto	PowderMax ⁺ 381 x 3923 x 64 mm 500 x 3923 x 60 mm

JOUSITUS

Etujousitus	LFS+ taivutetuilla A-alatukivarsilla
Etuiskunvaimentimet	KYB PRO 36 EA-3 R Kashima
Takajousitus	PPS ² -DS+ (400 mm) EasyRide+ (500 mm)
Telaston etuiskunvaimennin	KYB 46 Plus Kashima
Telaston takaiskunvaimennin	KYB PRO 46 EA-3 R Kashima

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2026 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit™, ja BRP-logon. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.

