

COMMANDER CORE

Kaikkiin tarpeisiin vastaava crossover-moottorikelkka, joka tarjoaa hyötyominaisuuksia ja vapaa-ajan suorituskykyä hienossa tasapainossa.



Reitillä ja sen ulkopuolella
Työ- tai hyötykäyttö
Syvässä lumessa
Retkeily perheen kanssa



MITÄ UUTTA

- Radien²-muotoilu
- LED-ajovalot
- Käännettävä roiskeläppä

KOHOKOHDAT

- EasyRide+ -takajousitus
- KYB-iskunvaimentimet
- Etujäähdytin tuulettimella
- 2F/N/R vaihdelaatikko, peruutus painikkeella
- Modular-istuin
- iTC-sähkökaasu (900 ACE & 900 ACE Turbo)

ROTAX®-MOOTTORI

	600R E-TEC®	900 ACE™	900 ACE™ Turbo
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 3-D R.A.V.E.™	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C.	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C., turboahdettu
Sylinteriluku / iskutilavuus	2 - 599,4 cm ³	3 - 899 cm ³	
Sylinterin halkaisija / iskun pituus (mm)	72,3 x 73	74 x 69,7	
Moottorin korkein kierros-luku	8 100 kierr./min.	7 250 kierr./min.	
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus	EFI	
Polttoaine / oktaaniluku	Lyijytön - 95		
Polttoainesäiliö (l)	42	42	42
Öljysäiliön tilavuus (l)	3,4		

VOIMANSIIRTO

Vaihdelaatikko	2F/N/R vaihdelaatikko, peruutus painikkeella		
Kytkin / Variaattori	pDrive™ klikkereillä QRS	pDrive™ liukumoveilla QRS	pDrive™ QRS

KUIVAPAINO

Kuivapaino (kg)	265	277	289
------------------------	-----	-----	-----

OMINAISUUDET

Runko	Radien ²
Ajovalot	LED
Sukset	Blade DS+
Istuin	Modulaarinen, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu teräs, koukut, matala tartuntakahva
Korotuspalkan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen ja käsikäyttöinen (600R E-TEC) Sähköinen (900 ACE & 900 ACE Turbo)

Peruutusvaihte	RER™ (600R E-TEC) Elektromekaaninen (900 ACE™ & 900 ACE Turbo)
Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin	Kyllä
Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitetyt kaasukahva ja kädensijat	Vakio
Mittaristo	4,5" digitaalinen
Tuulilasi	Erikoiskorkea tuulenohjaimilla
Virtaliitäntä (edessä/takana)	Edessä
USB	Kyllä, hansikaslokerossa
Puskurit (edessä/takana)	Heavy Duty / Tavarateline
Vetokoukku	Vakio

VÄRI

Scandie Blue / Black

MITAT

Kokonaisuuspituus*	3245 mm
Kokonaisleveys	1200 mm
Kokonaiskorkeus	1480 mm
Raideleveys	996 mm
Telamatto	PowderMax+ 500 x 3923 x 44 mm

JOUSITUS

Etujousitus	LFS+ taivutetuilla A-alatukivarsilla
Etuisikunvaimentimet	KYB 36
Takajousitus	EasyRide+ jatkoperällä ja takapukin pikasäädöllä
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 36
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 36

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

