

# SHREDDER RE



Erikoistyökalu syvän lumen taitureille, jotka janoavat suuria hyppyjä ja hallittuja alastuloja.

Syvä lumi ja rinteet  
Syvässä lumessa

## MITÄ UUTTA

- Lyhyempi ja kavennettu tunneli
- PPS<sup>3</sup> DS -takajousitus
- LFS-DS -etujousitus twin-link -ohjausjärjestelmällä
- Korkeammat ja avonaisemmat astinlaudat
- Blade DSS -sukset
- Ultra Compact -istuin
- Matala 90 mm ohjaustangon korokepala

## KOHOKOHDAT

- Premium LED-ajovalot
- E-TEC<sup>®</sup> SHOT<sup>™</sup> -käynnistin vakiona
- 10,25" kosketusnäyttö jossa BRP Connect ja sisäänrakennettu GPS (optiona)
- Kashima-päällysteiset korkealuokkaiset KYB -iskunvaimentimet
- Säädettävä jarrukahva
- Liukurungon vahvikkeet
- Jääraapijat

## KEVÄTOPTIOT

- Musta väri (850 E-TEC<sup>®</sup> Turbo R)
- Sähkökäynnistys (vain 3700 850-moottorilla)



ROTAX <sup>®</sup> -MOOTTORI	850 E-TEC <sup>®</sup> Turbo R	850 E-TEC <sup>®</sup>	600R E-TEC <sup>®</sup>
------------------------------	--------------------------------	------------------------	-------------------------

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, turboahdettu, 3-D R.A.V.E. <sup>™</sup>	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 3-D R.A.V.E. <sup>™</sup>	
Sylinteriluku / iskutilavuus	2 - 849 cm <sup>3</sup>		2 - 599,4 cm <sup>3</sup>
Sylinterin halkaisija / iskun pituus (mm)	82 x 80,4		72,3 x 73
Moottorin korkein kierros-luku	7 900 kierr./min.		8 100 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet		Sähköinen suorasuihkutus
Polttoaine / oktaaniluku	Lyijytön - 95		
Polttoainesäiliö (l)	37	37	37
Öljysäiliön tilavuus (l)	3,4	3,4	3,4

VOIMANSIIRTO	
--------------	--

Kytkin / Variaattori	pDrive <sup>™</sup> klikkereillä QRS
----------------------	--------------------------------------

KUIVAPAINO			
------------	--	--	--

Kuivapaino (kg)	220	210	197
-----------------	-----	-----	-----

OMINAISUUDET	
--------------	--

Runko	Radien <sup>2</sup>
Ajovalot	Premium LED
Sukset	Blade DSS
Istuin	Syvän lumen ultra compact
Ohjaustanko	Taivutettu alumiininen, koukut, matala tartuntakahva
Korotuspalkan korkeus	90 mm
Käynnistin	SHOT Sähköinen (vain keväällä 3700 850 E-TEC -mallissa)

VÄRI	Viper Red / Black	Black (vain keväällä)
------	-------------------	-----------------------

MITAT	
-------	--

Kokonaisuuspituus*	3080 mm (3700) 3200 mm (3900)
Kokonaisleveys	1096 mm
Kokonaiskorkeus	1240 mm
Raideleveys	921 mm
Telamatto	PowderMax <sup>+</sup> : 381 x 3705 x 64 mm PowderMax <sup>+</sup> X-Light: 381 x 3912 x 76 mm

JOUSITUS	
----------	--

Etujousitus	LFS-DS
Etuiskunvaimentimet	KYB PRO 40 EA-3 Kashima
Takajousitus	PPS <sup>3</sup> -DS
Telaston etuiskunvaimennin	KYB 46 Plus Kashima
Telaston takaiskunvaimennin	KYB PRO 46 EA-3 R Kashima

Peruutusvaihdde	RER <sup>™</sup>
-----------------	------------------

Jarrujärjestelmä	Brembo, säädettävä jarrukahva
------------------	-------------------------------

Lämmitetyt kaasukahva ja kädensijat	Vakio
-------------------------------------	-------

Mittaristo	10,25" kosketusnäyttö (vakiona 850 E-TEC Turbo R -mallissa) 4,5" digitaalinen
------------	---

USB	Kyllä, hansikaslokerossa
-----	--------------------------

Puskurit (edessä/takana)	Vakio / Vakio
--------------------------	---------------

\* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2025 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit <sup>™</sup> ja BRP-logon. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.