

2027 EXPEDITION® LE

Monikäyttöinen crossover-kelkka, joka kykenee yhtä lailla maastoon, reittiajoon kuin miellyttäviin työpäiviinkin.

// MITÄ UUTTA

- 16" leveä telamatto vaihtoehtona

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- Premium LED -ajovalot
- Saatavilla 16, 20 tai 24 tuumaa leveällä telamatolla
- Multi-LinQ Plate 62,2 kg kuormakapasiteetilla (vain 20- ja 24-tuumaisissa)
Tavanomainen LinQ-kokoonpano 25 kg kapasiteetilla (vain 16-tuumaisessa)
- RAS™ X -crossover-etujousitus 1000 mm raideleveydellä
- Lisäjähdytin puhaltimella
- Irrotettava matkustajan istuin lämmitettävillä kahvoilla
- Vetokoukku 680 kg vetokyvylä kun varustettu HD-takapuskurilla (544 kg vetokyky vakiona) (vain 20- ja 24-tuumaisissa)
- Vetokoukku 260 kg vetokyvylä (vain 16-tuumaisessa)
- Korkean kapasiteetin akku (vain 20- ja 24-tuumaisissa)
- Easy Shift -vaihdelaatikko (H-L-N) elektromeekaanisella peruutusvaihteella (vain 20" ja 24" leveissä)

ROTAX® MOOTTORI

Moottorin yksityiskohdat

900 ACE™ TURBO

Nestejäähdytys,
nelitahti D.O.H.C.,
turboahdettu

900 ACE™

Nestejäähdytys,
nelitahti D.O.H.C.

Sylinteriluku - Sylinteritilavuus	3 - 899 cm³
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus	74 x 69,7 mm
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Polttoaine - oktaaniluku	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö (l)	42 (24" ja 20"), 36 (16")

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™	pDrive™
Variaattori	QRS Vent	QRS
Vetopyörän väli	73 mm	

KUIVAPAINO

Kuivapaino (kg)	303 (20") 315 (24")	250 (16") 292 (20") 303 (24")
-----------------	------------------------	-------------------------------------

MITAT

Kokonaispituus	3278 mm
Kokonaisleveys	1155 mm (16") 1170 mm (20") 1220 mm (24")
Kokonaiskorkeus	1562 mm
Raideleveys	1000 mm (säädettävä)
Telamatto (tuumaa)	PowderMax:
(Pituus x leveys x profiili)	154 x 16 x 2.0 Crosscut: 154 x 20 x 1.5 Silent Cobra SWT: 154 x 24 x 1.5



VÄRI

Monument Grey (900 ACE Turbo 20" & 24" ja 900 ACE 16")

Black (900 ACE 20" & 24")

JOUSITUS

Etujousitus	RAS X
Etuisikunvaimentimet	KYB 36
Etujousituksen joustomatka	220 mm
Takajousitus	uMotion
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 36
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 36
Takajousituksen joustomatka	266 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen5
Ajovalot	LED
Sukset	Pilot 7.4 (20" & 24") Pilot DS 2 (16")
Istuin	WideTrack kahdenistuttava (20" & 24") Trail, leveä kahdenistuttava (16")
Ohjaustanko	J-koukuilla / Tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihte	Elektromeekaaninen
Ilmajähdytin	Kyllä
Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio (kuljettaja ja matkustaja)
Mittaristotyyppi	4,5" digitaalinen
Tuulilasi	Ultra-korkea
Ohjainrauta - Karbidimalli (tuumaa)	3/8 Nelikulmainen / 4
Etupuskuri / Takapuskuri	Heavy-duty / Vetokoukku (vain 20" ja 24") Heavy-duty ja vetokoukku (vain 16")

©2026 Bombardier Recreational Products Inc., [BRP]. Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit TM, ® ja BRP-logon. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.



ski-doo®