



**ROTAX®-MOOTTORI**

	<b>600R E-TEC</b>	<b>850 E-TEC</b>
<b>Moottorin yksityiskohdat</b>	Nestejäähdytys, kaksi-tahtinen, 3-D R.A.V.E.™	Nestejäähdytys, kaksi-tahtinen, 3-D R.A.V.E.™
<b>Sylinteriluku</b>	2	2
<b>Iskutilavuus</b>	599,4 cm <sup>3</sup>	849 cm <sup>3</sup>
<b>Sylinterin halkaisija</b>	72,3 mm	82 mm
<b>Iskun pituus</b>	73 mm	80,4 mm
<b>Moottorin korkein kierrosluku</b>	8100 Kierr./min.	7900 Kierr./min.
<b>Polttoaineen syöttöjärjestelmä</b>	Sähköinen suorasuihkutus	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet
<b>Suosittelut polttoaine</b>	Lyijytön	Lyijytön
<b>Oktaaniluku vähintään</b>	95	95
<b>Polttoainesäiliö</b>		37 litraa
<b>Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)</b>		3,4 litraa

**VOIMANSIIRTO**

<b>Kytkin</b>	pDrive klikkereillä
<b>Variaattori</b>	QRS
<b>Jarrujärjestelmä</b>	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri

**OMINAISUUDET**

<b>Runko</b>	Radien
<b>Sukset</b>	Blade XC+
<b>Istuin</b>	Sport, yhden istuttava
<b>Ohjaustanko</b>	Taivutettu, alumiininen, koukut
<b>Korotuspalan korkeus</b>	90 mm
<b>Käynnistin</b>	Käsikäyttöinen Sähköinen (kevätoptio)
<b>Peruutusvaijde</b>	RER

**VÄRI**

Platinum Silver Satin / Viper Red

**MITAT**

<b>Kokonaispituus*</b>	3040 mm
<b>Kokonaisleveys</b>	1270 mm
<b>Kokonaiskorkeus</b>	1210 mm
<b>Raideleveys</b>	1097 mm
<b>Telamaton leveys</b>	381 mm
<b>Telamaton pituus</b>	3487 mm
<b>Profiilin korkeus</b>	41 mm Cobra 38 mm Ice Cobra nastoitettu (kevätoptio)

**JOUSITUS**

<b>Etujousitus</b>	LFS+
<b>Etuisikunvaimentimet</b>	KYB 46 HLCR Kashima
<b>Takajousitus</b>	PPS <sup>3</sup> -3500
<b>Telaston etuisikunvaimennin</b>	KYB 46 HLCR Kashima
<b>Telaston takaisikunvaimennin</b>	KYB 46 HLCR Kashima

**Lämmitettävä kaasukahva**

Vakio

**Lämmitetyt kädensijat**

Vakio

**Mittaristo**

7,2 tuuman digitaalinen laajakulmanäyttö

**Tuulilasi**

Extramatala

**USB power outlet**

Kyllä, hansikaslokerossa

**LinQ-kiinnikkeet**

2 paria

\* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.