

SHREDDER



Syvä lumi ja rinteet
+ Maastossa / Syvässä lumessa



ROTAX®-MOOTTORI

600R E-TEC

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku	2
Iskutilavuus	599,4 cm ³
Sylinterin halkaisija	72,3 mm
Iskun pituus	73 mm
Moottorin korkein kierrosluku	8100 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus
Suosittelut polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	37 litraa
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)	3,4 litraa

VÄRI

Evo Red / Black

MITAT

Kokonaispituus*	3190 mm
Kokonaisleveys	1120 mm
Kokonaiskorkeus	1280 mm
Raideleveys	921 mm
Telamaton leveys	381 mm
Telamaton pituus	3923 mm
Profiilin korkeus	64 mm PowderMax

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive klikkereillä
Variaattori	QRS
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri

KUIVAPAINO

Kuivapaino	198 kg
------------	--------

JOUSITUS

Etujousitus	LFS
Etuiskenvaimentimet	KYB 36
Takajousitus	PPS ² -DS+
Telaston etuiskenvaimennin	KYB 36
Telaston takaiskenvaimennin	KYB 36

OMINAISUUDET

Runko	Radien ²	Peruutusvaihte	RER
Sukset	Blade DS+	Lämmitettävä kaasukahva	Vakio
Istuin	Shredder DS, yhden istuttava	Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Ohjaustanko	Taivutettu, alumiininen, koukut, matala tartuntakahva	Mittaristo	4,5 tuuman digitaal näyttö
Korotuspalan korkeus	145 mm	USB-virranotto	Kyllä, hansikaslokerossa
Käynnistin	Käsi käyttöinen Sähköinen (kevätoptio)	LinQ-kiinnikkeet	2 paria

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2023 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit™, ja BRP-logon. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.