



Nyt lumi lentää juuri haluamaasi paikkaan.

Jokainen Yamaha-kone aina moottoripyöristä perämoottoreihin ja moottorikelkkoihin on suunniteltu ja valmistettu tekemään elämästäsi helpompaa ja miellyttävämpää. Lumilinkomme muuttavat pakollisen askareen todelliseksi huviksi! Olemme vastanneet kuluttajien ja ammattilaisten vaatimuksiin jo 30 vuoden ajan esittelemällä jatkuvasti mallistoissamme uusinta tekniikkaa ja innovatiivisia ominaisuuksia.

Nyt lumilinkomme puhdistavat leveämpiä väyliä lumesta ja heittävät lumen kauemmas ja täsmällisemmin. Kaikki tämä hoituu tasaisen varmalla tehokkuudella ja vieläpä hiljaa, mikä varmasti lyö sinut ällikällä.

Lumen tullessa Yamaha tarjoaa auttavan kätesä lumen siirtämiseen juuri haluamaasi paikkaan.



- Yaman tehokas nelitahtimoottori ja sähköinen käynnisty
- Hydrostaattinen vaihteisto (HST) – äärimmäistä käyttömukavuutta
- Tehokas kaksivaiheinen puhallin – ohjaa lumen jopa 14 metrin päähän
- Laaja (61 cm) työleveys lumen poistoon
- Kestävä kumitelaveto – erinomaista pitoa ja vetovoimaa
- Poistoputken yksinkertainen kääntö – sähkötoiminen
- Kaksiasentoinen poistoputki – muovivuoraus estää lumen kertymisen
- Vaativaan käyttöön soveltuva teräksinen, kaksivaiheinen syöttökierukka – haastaviin töihin
- Kolmivaiheinen ja kaasutoiminen syöttökierukan korkeussäätö
- Säädettävä Snow Jaw -tyylinen kaavintaterä
- Vaativaan käyttöön soveltuva hammaspöörästön kotelo – pitkä

Nyt lumi lentää juuri haluamaasi paikkaan.

Vaikka lingon valtava 61 senttimetrin työskentelyleveys ja lumen heitto jopa 14 metrin päähän kuulostaa houkuttevalta, viimeistään Yamahan hiljainen ja tehokas nelitahtimoottori, kaksivaiheinen sahalaitainen syöttökierukka, kaksivaiheinen poistoputki ja hydrostaattinen vaihteisto (HST) vakuuttavat sinut lopullisesti.

Hydrostaattisen vaihteiston ohjaaminen yhdellä vivulla käy kätevästi, joten voit säätää nopeutta tarkasti ja portaattomasti niin eteenpäinajossa kuin peruutuksessakin. Samalla kumitelaveto takaa äärimmäisen pidon ja vetovoiman.

Tämä suorituskykyinen kone pureutuu jopa jäisen ja pakkautuneen lumen läpi, ja sen sähkötoimisella ja kaksivaiheisella poistoputkella on 230 asteen kääntösäde. Taltuta kaikki talven metkut uskomattoman YT660-lingon avulla.



Yamahan nelitahtinen kansiventtiilimoottori, sähkökäynnistys

YT660-lingon käyttäminen käy käden käänteessä: kytke virta, rentoudu ja nauti Yamahan nelitahtisen kansiventtiilimoottorin tasaisesta, hiljaisesta ja takuuvarmasta tehosta. Tämä kestävä ja hyväksi havaittu 175-kuutioinen ilmajäähdytetty moottori tarjoaa valtavan väännön ja lumen heittokyvyn, ja lisäksi sen polttoainetaloudellisuus on huippuluokkaa. Moottori käy tavallisella polttoaineella (95-oktaaninen).




Hydrostaattinen vaihteisto (HST)

Kestävä hydrostaattinen vaihteistomme takaa entistäkin täsmällisemmän nopeuden hallinnan sekä tasaisemmat vaihdot eteenpäinajon ja peruutuksen välillä. Kaikki tämä hoituu yhdellä vivulla. Voit siis vaihtaa nopeutta tai pysäyttää lingon ilman, että telamattoja on kytkettävä pois käytöstä, eikä heittopyörän nopeudesta tai lumen huimasta heittoetäisyydestä (jopa 15 metriä) tarvitse tinkiä!



Tehokas kaksivaiheinen syöttökierukan ja heittopyörän järjestelmä

Kaksivaiheinen syöttökierukan ja heittopyörän järjestelmä on suunniteltu kestävämmän ankarimmatkin talviolot. Vaativaan käyttöön suunniteltu teräksinen syöttökierukka hoitaa erittäin laajan väylän (61 cm) puhdistuksen. Lisäksi siinä on sahalaiteinen kaavintaterä, joka rikkoo jopa jäisen ja paakkuuntuneen lumen. Näin kierrosheikkä heittopyörä pystyy heittämään lumen kaksivaiheisen poistoputken kautta jopa 15 metrin päähän.




Kestävä kumitelaveto

Ei luistoa eikä liukumista, vaan pelkkää sujuvaa hallintaa. Kumitelamatot ovat taipuisia, ja niiden suuret kuviot lisäävät pitoa hankalissa olosuhteissa liikuttaessa. Niiden ansiosta pito on entistäkin parempi jyrkillä pinnoilla, ja tarvittaessa koneen saa nousemaan vaikka portaita. Järjestelmä toimii täydellisesti yhteen hydrostaattisen vaihteiston kanssa.



Muovivuurattu poistoputki ja helpokäyttöiset ohjaimet

Kaksivaiheisen poistoputken muovivuuraus estää märän lumen kertymistä putkeen ja vähentää lisäksi melua ja kulumista. Putken sähköinen kääntö ja kulman säätö hoituu yhdellä vivulla. Myös syöttökierukan lukitusvipu ja kytkentää voi hallita yhdellä kädellä, jolloin toinen käsi jää vapaaksi nopeuden tai poistoputken asennon säätämiseen käytön aikana.



Kaasutoiminen syöttöpesän kallistusjärjestelmä

Kestävässä, kaksivaiheisessa syöttökierukassa on tehokas sahalaiteinen terä, sähkömagneettinen kytkin ja tärinänvaimennus. Kierukassa on kolmiasentoinen ja kaasutoiminen kallistusjärjestelmä sekä kätevä kellunta-asento, jonka ansiosta kone pystyy mukautumaan lumiolosuhteisiin seuraamalla maaperän pinnanmuotoja. Säätö käy helposti ja nopeasti yhdellä ohjaustangon vivulla.

Moottori

Moottorin tyyppi	Yksisylinterinen;4-tahtinen;ilmajäähdytetty;OHV
Malli	MZ175E
Sylinterin tilavuus	171cc
Maksimiteho	4.4kw(6.0ps)
Käynnistysjärjestelmä	Electric 12VDC battery type (std);manual recoil (with auto decompressor)
Sytytysjärjestelmä	TCI

Mitat

Polttoainesäiliön tilavuus	4.5Litraa
Öljytilavuus	0.6Litraa
Märkäpaino (täysi öljy- ja polttoainesäiliö)	102kg
Kokonaispituus x -leveys x -korkeus	1,476mm x637mm x 1,108mm

Chute control

Heittotorven kiertokulma	220°
--------------------------	------

Auger system

Syöttökierukan halkaisija	310 mm
---------------------------	--------

Ajojärjestelmä

Vaihteistojärjestelmä	Hydrostaattinen
Ajonopeus	0 - 3.2km/h
Peruutusnopeus	0 - 2.4km/h

Capacity

Syöttöpesän leveys	615 mm
Poistokorkeus	440 mm
Linkouskapasiteetti	35tonnia/tunti
Heittoetäisyys	14m

Kaikki näytetyt mallit eivät ole saatavilla kaikissa maissa. Yamahan tuotteiden teknisiä tietoja ja ulkonäköä voidaan aika ajoin muuttaa ilmoittamatta etukäteen. Tässä kuvatut tiedot ovat vain viitteellisiä. Ne eivät ole sitovia kuvauksia tuotteista. Lumilinkojen takuu on erityisten ehtojen alainen. Kysy lisätietoja Yamahamyyjältä.